

Revêtement pour lanterneaux

TRANSPARENT

110705 – Seau-5 gallons

110701 – Cannelles 1 gallon (4/boîte)

Revêtement acrylique

Description

Le revêtement transparent pour lanterneaux est un revêtement à base d'acrylique translucide et transparent, composé à partir de résines durables et 100 % acryliques. Il possède une excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries et a été conçu spécifiquement pour les panneaux de lanterneaux en fibre de verre exposés aux intempéries.

Utilisations

Les liants à base de résines utilisés dans les lanterneaux en fibre de verre peuvent se dégrader en raison de l'exposition aux intempéries et ainsi exposer des segments de verre bruts à la saleté et aux débris. L'accumulation de ces débris peut bloquer la lumière, réduisant la valeur translucide du panneau. Le revêtement transparent pour lanterneaux lie et imperméabilise les fibres de verre, procurant un fini résistant, durable et à l'épreuve des intempéries. Le revêtement transparent pour lanterneaux redonne au panneau son lustre et sa couleur d'origine. Il laisse entrer la lumière tout en filtrant les rayons ultraviolets.

Limitations

Pour utilisation industrielle seulement. Le revêtement transparent pour lanterneaux doit être appliqué sur des lanterneaux en fibres de verre. Ne jamais appliquer sur d'autres surfaces ou substrats. La température d'application doit être supérieure à 10 °C (50 °F). Ne pas appliquer lorsqu'il y a un risque imminent de pluie.

Couverture

Le revêtement transparent pour lanterneaux doit être appliqué à raison de 300 pi²/gal. La surface détermine la couverture réelle. Ces quantités sont fournies à titre d'information d'application minimale.

Préparation

Brosser vigoureusement la surface du panneau avec de l'eau et un détergent doux. Rincer à l'eau claire, en s'assurant que la surface est exempte de saleté et de débris.

Application

La surface peut être légèrement humide, mais ne doit pas être mouillée. Appliquer par pulvérisation, au rouleau ou à la raclette. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'appliquer deux couches. Ne pas appliquer s'il y a un risque de pluie dans les 4 heures suivant l'application.

Entretien

Il est recommandé de vérifier régulièrement les couches de revêtement appliquées et de les examiner à nouveau chaque fois qu'elles sont exposées à des conditions météorologiques difficiles. De légères retouches peuvent être effectuées à tout moment en suivant les procédures d'application recommandées.

Services techniques

Il est possible d'obtenir, auprès du fabricant, des conseils techniques sur la convenance des matériaux selon une utilisation donnée ainsi que les exigences d'utilisation finale. Se reporter à l'étiquette et à la fiche signalétique pour connaître les mises en garde.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids par gallon (ASTM D 1475)	9,3 ± 0,2 lb
Densité relative (ASTM D 1475)	1,12 ± 0,02
Solides par volume	39 % ± 1 %
Solides par poids	45 % ± 1 %
Viscosité (ASTM D 562)	70–75 KU
Temps de séchage	1/2 – 1 heure
Point d'éclair (ASTM D 3278)	Aucun
Nettoyage	Eau et savon



REPUBLIC
RESTORATION SYSTEMS

TREMCO

Revêtement transparent pour lanterneaux



Tremco Canada

1445, De Coulomb, Boucherville, Qc, J4B 7L8

514-521-9555

50 Beth Neelson Drive, Toronto, Ontario M4H 1M6

800-668-9879

Tremco Incorporated

3735 Green Road, Beachwood, OH 44122

800-551-7081

www.tremcoroofing.com

Les renseignements figurant sur cette fiche signalétique sont en vigueur depuis mai 2016 et remplacent toutes les données antérieures concernant ce produit et son utilisation.

© Republic Restoration Systems par Tremco, 2016. Tous droits réservés.

Les déclarations fournies concernant les matériaux mentionnés aux présentes ne servent que de lignes directrices générales sur l'utilisation des matériaux et sont considérées comme véridiques et exactes. Comme le mode d'utilisation du produit est indépendant de sa volonté, Tremco NE FAIT NI N'AUTORISE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, NI AUCUNE AUTRE GARANTIE OU DÉCLARATION EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT, À L'EXCEPTION DU FAIT QU'IL EST CONFORME À L'ÉCHANTILLON DE PRODUIT DE TREMCO.

L'acheteur et l'utilisateur acceptent le produit dans ces conditions et assument les risques de défaillance, de blessures ou de pertes et de dommages matériels et la responsabilité découlant de la manipulation, de l'entreposage ou de l'utilisation du produit, que celui-ci soit ou non manipulé, entreposé ou utilisé conformément aux instructions et au devis. TREMCO N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DE TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ DE TREMCO SE LIMITE, À SA DISCRÉTION, AU REMPLACEMENT DE MARCHANDISES JUGÉES COMME PRÉSENTANT DES DÉFAUTS DE FABRICATION PAR DES MARCHANDISES IDENTIQUES OU D'UNE MÊME VALEUR.